

**Fiche technique (selon les normes de l'UE nr 811/2013, 812/2013, 813/2013 et 814/2013).**

| Paramètres techniques applicables aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, aux dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur et aux produits combinés à régulateur de température |                                                                         | 207847           | 207848<br>207849                    | 207850<br>207851                    | 207852           |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------|-------|
| Modèle                                                                                                                                                                                                      | Conditions                                                              | iTec XTR S 230-1 | iTec XTR M 400V<br>iTec XTR M 230-1 | iTec XTR L 400V<br>iTec XTR L 230-1 | iTec XTR XL 400V | Symbole | Unité |
| norme harmonisée                                                                                                                                                                                            | EN 14825, EN 16147, EN 12102                                            |                  |                                     |                                     |                  |         |       |
| Pompe à chaleur air-eau                                                                                                                                                                                     |                                                                         | OUI              | OUI                                 | OUI                                 | OUI              |         |       |
| Pompe à chaleur eau-eau                                                                                                                                                                                     |                                                                         | NON              | NON                                 | NON                                 | NON              |         |       |
| Pompe à chaleur eau glycolée-eau                                                                                                                                                                            |                                                                         | NON              | NON                                 | NON                                 | NON              |         |       |
| Pompe à chaleur basse température                                                                                                                                                                           |                                                                         | NON              | NON                                 | NON                                 | NON              |         |       |
| Muni d'un dispositif de chauffage d'appoint                                                                                                                                                                 |                                                                         | OUI/NON*         | OUI/NON*                            | OUI/NON*                            | OUI/NON*         |         |       |
| Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur                                                                                                                                                           |                                                                         | OUI/NON**        | OUI/NON**                           | OUI/NON**                           | OUI/NON**        |         |       |
| Classe du régulateur de température intégré                                                                                                                                                                 |                                                                         | II               | II                                  | II                                  | II               |         |       |
| Contribution du régulateur de température intégré à l'efficacité énergétique                                                                                                                                |                                                                         | 2,0              | 2,0                                 | 2,0                                 | 2,0              |         | %     |
| Puissance thermique nominale                                                                                                                                                                                | (conditions climatiques moyennes)                                       | 6                | 8                                   | 12                                  | 16               | Prated  | kW    |
| Puissance thermique nominale                                                                                                                                                                                | (conditions climatiques plus froides)                                   | 5                | 8                                   | 12                                  | 16               | Prated  | kW    |
| Puissance thermique nominale                                                                                                                                                                                | (conditions climatiques plus chaudes)                                   | 6                | 9                                   | 13                                  | 16               | Prated  | kW    |
| Puissance thermique nominale                                                                                                                                                                                | (applications à basse température, conditions climatiques moyennes)     | 6                | 8                                   | 12                                  | 16               | Prated  | kW    |
| Puissance thermique nominale                                                                                                                                                                                | (applications à basse température, conditions climatiques plus froides) | 5                | 8                                   | 12                                  | 16               | Prated  | kW    |
| Puissance thermique nominale                                                                                                                                                                                | (applications à basse température, conditions climatiques plus chaudes) | 6                | 9                                   | 13                                  | 16               | Prated  | kW    |
| SCOP                                                                                                                                                                                                        | (conditions climatiques moyennes)                                       | 3,60             | 3,55                                | 3,65                                | 3,55             |         |       |
| SCOP                                                                                                                                                                                                        | (conditions climatiques plus froides)                                   | 3,10             | 3,28                                | 3,18                                | 3,20             |         |       |
| SCOP                                                                                                                                                                                                        | (conditions climatiques plus chaudes)                                   | 4,75             | 4,85                                | 4,58                                | 4,65             |         |       |
| SCOP                                                                                                                                                                                                        | (applications à basse température, conditions climatiques moyennes)     | 5,10             | 4,85                                | 4,90                                | 4,70             |         |       |
| SCOP                                                                                                                                                                                                        | (applications à basse température, conditions climatiques plus froides) | 4,30             | 4,25                                | 4,23                                | 4,33             |         |       |
| SCOP                                                                                                                                                                                                        | (applications à basse température, conditions climatiques plus chaudes) | 6,85             | 6,70                                | 6,50                                | 6,20             |         |       |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux                                                                                                                                             | (conditions climatiques moyennes)                                       | 141              | 139                                 | 143                                 | 139              | ηs      | %     |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux d'un régulateur de température intégré                                                                                                      | (conditions climatiques moyennes)                                       | 143              | 141                                 | 145                                 | 141              | ηs      | %     |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux                                                                                                                                             | (conditions climatiques plus froides)                                   | 121              | 128                                 | 124                                 | 125              | ηs      | %     |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux d'un régulateur de température intégré                                                                                                      | (conditions climatiques plus froides)                                   | 123              | 130                                 | 126                                 | 127              | ηs      | %     |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux                                                                                                                                             | (conditions climatiques plus chaudes)                                   | 187              | 191                                 | 180                                 | 183              | ηs      | %     |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux d'un régulateur de température intégré                                                                                                      | (conditions climatiques plus chaudes)                                   | 189              | 193                                 | 182                                 | 185              | ηs      | %     |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux                                                                                                                                             | (applications à basse température, conditions climatiques moyennes)     | 201              | 191                                 | 193                                 | 185              | ηs      | %     |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux d'un régulateur de température intégré                                                                                                      | (applications à basse température, conditions climatiques moyennes)     | 203              | 193                                 | 195                                 | 187              | ηs      | %     |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux                                                                                                                                             | (applications à basse température, conditions climatiques plus froides) | 169              | 167                                 | 166                                 | 170              | ηs      | %     |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux d'un régulateur de température intégré                                                                                                      | (applications à basse température, conditions climatiques plus froides) | 171              | 169                                 | 168                                 | 172              | ηs      | %     |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux                                                                                                                                             | (applications à basse température, conditions climatiques plus chaudes) | 271              | 265                                 | 257                                 | 245              | ηs      | %     |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux d'un régulateur de température intégré                                                                                                      | (applications à basse température, conditions climatiques plus chaudes) | 273              | 267                                 | 259                                 | 247              | ηs      | %     |
| Classe d'efficacité énergétique                                                                                                                                                                             |                                                                         | A++              | A++                                 | A++                                 | A++              |         |       |
| Classe d'efficacité énergétique d'un produit combiné à régulateur de température intégré                                                                                                                    |                                                                         | A++              | A++                                 | A++                                 | A++              |         |       |

| Paramètres techniques applicables aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, aux dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur et aux produits combinés à régulateur de température |                                                                         | 207847           | 207848<br>207849                    | 207850<br>207851                    | 207852           |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------|-------|
| Modèle                                                                                                                                                                                                      | Conditions                                                              | iTec XTR S 230-1 | iTec XTR M 400V<br>iTec XTR M 230-1 | iTec XTR L 400V<br>iTec XTR L 230-1 | iTec XTR XL 400V | Symbole | Unité |
| Classe d'efficacité énergétique                                                                                                                                                                             | (applications à basse température)                                      | A+++             | A+++                                | A+++                                | A+++             |         |       |
| Classe d'efficacité énergétique d'un produit combiné à régulateur de température intégré                                                                                                                    | (applications à basse température)                                      | A+++             | A+++                                | A+++                                | A+++             |         |       |
| Puissance calorifique déclarée pour charge calorifique partielle, à une température intérieure de 20 °C et une température extérieure T <sub>j</sub>                                                        |                                                                         |                  |                                     |                                     |                  |         |       |
| T <sub>j</sub> = -7 °C                                                                                                                                                                                      | (conditions climatiques moyennes)                                       | 4,9              | 7,1                                 | 10,6                                | 13,7             | Pdh     | kW    |
| T <sub>j</sub> = -7 °C                                                                                                                                                                                      | (applications à basse température, conditions climatiques moyennes)     | 4,9              | 7,1                                 | 10,6                                | 13,7             | Pdh     | kW    |
| T <sub>j</sub> = +2 °C                                                                                                                                                                                      | (conditions climatiques moyennes)                                       | 3,0              | 4,3                                 | 6,5                                 | 8,4              | Pdh     | kW    |
| T <sub>j</sub> = +2 °C                                                                                                                                                                                      | (applications à basse température, conditions climatiques moyennes)     | 3,0              | 4,3                                 | 6,5                                 | 8,4              | Pdh     | kW    |
| T <sub>j</sub> = +7 °C                                                                                                                                                                                      | (conditions climatiques moyennes)                                       | 1,9              | 2,8                                 | 4,2                                 | 5,4              | Pdh     | kW    |
| T <sub>j</sub> = +7 °C                                                                                                                                                                                      | (applications à basse température, conditions climatiques moyennes)     | 1,9              | 2,8                                 | 4,2                                 | 5,4              | Pdh     | kW    |
| T <sub>j</sub> = +12 °C                                                                                                                                                                                     | (conditions climatiques moyennes)                                       | 1,7              | 2,4                                 | 4,2                                 | 4,2              | Pdh     | kW    |
| T <sub>j</sub> = +12 °C                                                                                                                                                                                     | (applications à basse température, conditions climatiques moyennes)     | 1,9              | 2,4                                 | 4,2                                 | 4,2              | Pdh     | kW    |
| T <sub>j</sub> = température bivalente                                                                                                                                                                      | (conditions climatiques moyennes)                                       | 4,9              | 7,1                                 | 10,6                                | 13,7             | Pdh     | kW    |
| T <sub>j</sub> = température bivalente                                                                                                                                                                      | (applications à basse température, conditions climatiques moyennes)     | 4,9              | 7,1                                 | 10,6                                | 13,7             | Pdh     | kW    |
| T <sub>j</sub> = température limite de fonctionnement                                                                                                                                                       | (conditions climatiques moyennes)                                       | 4,8              | 7,3                                 | 11,5                                | 13,3             | Pdh     | kW    |
| T <sub>j</sub> = température limite de fonctionnement                                                                                                                                                       | (applications à basse température, conditions climatiques moyennes)     | 4,9              | 7,4                                 | 11,6                                | 13,5             | Pdh     | kW    |
| Température bivalente                                                                                                                                                                                       | (conditions climatiques moyennes)                                       | -7               | -7                                  | -7                                  | -7               | Tbiv    | °C    |
| Température bivalente                                                                                                                                                                                       | (conditions climatiques plus froides)                                   | -15              | -15                                 | -15                                 | -15              | Tbiv    | °C    |
| Température bivalente                                                                                                                                                                                       | (conditions climatiques plus chaudes)                                   | 2                | 2                                   | 2                                   | 2                | Tbiv    | °C    |
| Température bivalente                                                                                                                                                                                       | (applications à basse température, conditions climatiques moyennes)     | -7               | -7                                  | -7                                  | -7               | Tbiv    | °C    |
| Température bivalente                                                                                                                                                                                       | (applications à basse température, conditions climatiques plus froides) | -15              | -15                                 | -15                                 | -15              | Tbiv    | °C    |
| Température bivalente                                                                                                                                                                                       | (applications à basse température, conditions climatiques plus chaudes) | 2                | 2                                   | 2                                   | 2                | Tbiv    | °C    |
| Coefficient de dégradation T <sub>j</sub> = -7 °C                                                                                                                                                           | (conditions climatiques moyennes)                                       | 0,9              | 0,9                                 | 0,9                                 | 0,9              | Cdh     |       |
| Coefficient de dégradation T <sub>j</sub> = -7 °C                                                                                                                                                           | (applications à basse température, conditions climatiques moyennes)     | 0,9              | 0,9                                 | 0,9                                 | 0,9              | Cdh     |       |
| Coefficient de dégradation T <sub>j</sub> = +2 °C                                                                                                                                                           | (conditions climatiques moyennes)                                       | 0,9              | 0,9                                 | 0,9                                 | 0,9              | Cdh     |       |
| Coefficient de dégradation T <sub>j</sub> = +2 °C                                                                                                                                                           | (applications à basse température, conditions climatiques moyennes)     | 0,9              | 0,9                                 | 0,9                                 | 0,9              | Cdh     |       |
| Coefficient de dégradation T <sub>j</sub> = +7 °C                                                                                                                                                           | (conditions climatiques moyennes)                                       | 0,9              | 0,9                                 | 0,9                                 | 0,9              | Cdh     |       |
| Coefficient de dégradation T <sub>j</sub> = +7 °C                                                                                                                                                           | (applications à basse température, conditions climatiques moyennes)     | 0,9              | 0,9                                 | 0,9                                 | 0,9              | Cdh     |       |
| Coefficient de dégradation T <sub>j</sub> = +12 °C                                                                                                                                                          | (conditions climatiques moyennes)                                       | 0,9              | 0,9                                 | 0,9                                 | 0,9              | Cdh     |       |
| Coefficient de dégradation T <sub>j</sub> = +12 °C                                                                                                                                                          | (applications à basse température, conditions climatiques moyennes)     | 0,9              | 0,9                                 | 0,9                                 | 0,9              | Cdh     |       |
| Coefficient de performance déclaré pour charge calorifique partielle, à une température intérieure de 20 °C et une température extérieure T <sub>j</sub>                                                    |                                                                         |                  |                                     |                                     |                  |         |       |
| T <sub>j</sub> = -7 °C                                                                                                                                                                                      | (conditions climatiques moyennes)                                       | 2,15             | 2,00                                | 2,20                                | 2,00             | COPd    |       |
| T <sub>j</sub> = -7 °C                                                                                                                                                                                      | (applications à basse température, conditions climatiques moyennes)     | 3,06             | 2,70                                | 2,95                                | 2,50             | COPd    |       |
| T <sub>j</sub> = +2 °C                                                                                                                                                                                      | (conditions climatiques moyennes)                                       | 3,56             | 3,40                                | 3,60                                | 3,40             | COPd    |       |
| T <sub>j</sub> = +2 °C                                                                                                                                                                                      | (applications à basse température, conditions climatiques moyennes)     | 5,08             | 4,70                                | 4,83                                | 4,52             | COPd    |       |
| T <sub>j</sub> = +7 °C                                                                                                                                                                                      | (conditions climatiques moyennes)                                       | 4,85             | 5,10                                | 4,90                                | 5,20             | COPd    |       |

| Paramètres techniques applicables aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, aux dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur et aux produits combinés à régulateur de température |                                                                         | 207847           | 207848<br>207849                    | 207850<br>207851                    | 207852           |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------|-------|
| Modèle                                                                                                                                                                                                      | Conditions                                                              | iTec XTR S 230-1 | iTec XTR M 400V<br>iTec XTR M 230-1 | iTec XTR L 400V<br>iTec XTR L 230-1 | iTec XTR XL 400V | Symbole | Unité |
| T <sub>j</sub> = +7 °C                                                                                                                                                                                      | (applications à basse température, conditions climatiques moyennes)     | 6,85             | 7,00                                | 6,50                                | 7,10             | COPd    |       |
| T <sub>j</sub> = +12 °C                                                                                                                                                                                     | (conditions climatiques moyennes)                                       | 5,80             | 6,00                                | 6,00                                | 6,60             | COPd    |       |
| T <sub>j</sub> = +12 °C                                                                                                                                                                                     | (applications à basse température, conditions climatiques moyennes)     | 8,40             | 9,00                                | 8,00                                | 9,00             | COPd    |       |
| T <sub>j</sub> = température bivalente                                                                                                                                                                      | (conditions climatiques moyennes)                                       | 2,15             | 2,00                                | 2,20                                | 2,00             | COPd    |       |
| T <sub>j</sub> = température bivalente                                                                                                                                                                      | (applications à basse température, conditions climatiques moyennes)     | 3,06             | 2,98                                | 2,95                                | 2,50             | COPd    |       |
| T <sub>j</sub> = température limite de fonctionnement                                                                                                                                                       | (conditions climatiques moyennes)                                       | 1,90             | 1,90                                | 1,90                                | 1,80             | COPd    |       |
| T <sub>j</sub> = température limite de fonctionnement                                                                                                                                                       | (applications à basse température, conditions climatiques moyennes)     | 2,63             | 2,40                                | 2,46                                | 2,31             | COPd    |       |
| Pour les pompes à chaleur air-eau : température limite de fonctionnement                                                                                                                                    | (conditions climatiques moyennes)                                       | -10              | -10                                 | -10                                 | -10              | TOL     | °C    |
| Pour les pompes à chaleur air-eau : température limite de fonctionnement                                                                                                                                    | (conditions climatiques plus froides)                                   | -22              | -22                                 | -22                                 | -22              | TOL     | °C    |
| Pour les pompes à chaleur air-eau : température limite de fonctionnement                                                                                                                                    | (conditions climatiques plus chaudes)                                   | 2                | 2                                   | 2                                   | 2                | TOL     | °C    |
| Pour les pompes à chaleur air-eau : température limite de fonctionnement                                                                                                                                    | (applications à basse température, conditions climatiques moyennes)     | -10              | -10                                 | -10                                 | -10              | TOL     | °C    |
| Pour les pompes à chaleur air-eau : température limite de fonctionnement                                                                                                                                    | (applications à basse température, conditions climatiques plus froides) | -22              | -22                                 | -22                                 | -22              | TOL     | °C    |
| Pour les pompes à chaleur air-eau : température limite de fonctionnement                                                                                                                                    | (applications à basse température, conditions climatiques plus chaudes) | 2                | 2                                   | 2                                   | 2                | TOL     | °C    |
| Température maximale de service de l'eau de chauffage                                                                                                                                                       |                                                                         | 75               | 75                                  | 75                                  | 75               | WTOL    | °C    |
| Consommation d'électricité dans les modes autres que le mode actif                                                                                                                                          |                                                                         |                  |                                     |                                     |                  |         |       |
| Mode arrêt                                                                                                                                                                                                  |                                                                         | 0,022            | 0,022                               | 0,022                               | 0,022            | POFF    | kW    |
| Mode veille                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | 0,022            | 0,022                               | 0,022                               | 0,022            | PSB     | kW    |
| Mode résistance de carter active                                                                                                                                                                            |                                                                         | 0,000            | 0,000                               | 0,000                               | 0,000            | PCK     | kW    |
| Dispositif de chauffage d'appoint                                                                                                                                                                           |                                                                         |                  |                                     |                                     |                  |         |       |
| Puissance thermique nominale                                                                                                                                                                                | (conditions climatiques moyennes)                                       | 0,7              | 0,7                                 | 0,5                                 | 2,2              | Psup    | kW    |
| Puissance thermique nominale                                                                                                                                                                                | (conditions climatiques plus froides)                                   | 1,4              | 2,5                                 | 2,9                                 | 5,3              | Psup    | kW    |
| Puissance thermique nominale                                                                                                                                                                                | (conditions climatiques plus chaudes)                                   | 0,0              | 0,0                                 | 0,0                                 | 0,0              | Psup    | kW    |
| Puissance thermique nominale                                                                                                                                                                                | (applications à basse température, conditions climatiques moyennes)     | 0,6              | 0,6                                 | 0,4                                 | 2,0              | Psup    | kW    |
| Puissance thermique nominale                                                                                                                                                                                | (applications à basse température, conditions climatiques plus froides) | 1,2              | 1,9                                 | 2,0                                 | 4,1              | Psup    | kW    |
| Puissance thermique nominale                                                                                                                                                                                | (applications à basse température, conditions climatiques plus chaudes) | 0,0              | 0,0                                 | 0,0                                 | 0,0              | Psup    | kW    |
| Type d'énergie utilisée                                                                                                                                                                                     |                                                                         | Électrique       | Électrique                          | Électrique                          | Électrique       |         |       |
| Autres caractéristiques                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                  |                                     |                                     |                  |         |       |
| Capacity control                                                                                                                                                                                            |                                                                         | Variable         | Variable                            | Variable                            | Variable         |         |       |
| Niveau de puissance acoustique à l'extérieur                                                                                                                                                                |                                                                         | 52               | 52                                  | 54                                  | 54               | LWA     | dB    |
| Consommation annuelle d'énergie                                                                                                                                                                             | (conditions climatiques moyennes)                                       | 3148             | 4646                                | 6784                                | 8985             | QHE     | kWh   |
| Consommation annuelle d'énergie                                                                                                                                                                             | (conditions climatiques plus froides)                                   | 3971             | 6034                                | 9336                                | 9806             | QHE     | kWh   |
| Consommation annuelle d'énergie                                                                                                                                                                             | (conditions climatiques plus chaudes)                                   | 1533             | 2326                                | 3631                                | 4429             | QHE     | kWh   |
| Consommation annuelle d'énergie                                                                                                                                                                             | (applications à basse température, conditions climatiques moyennes)     | 2221             | 3398                                | 5051                                | 6793             | QHE     | kWh   |
| Consommation annuelle d'énergie                                                                                                                                                                             | (applications à basse température, conditions climatiques plus froides) | 2863             | 4636                                | 7001                                | 9045             | QHE     | kWh   |
| Consommation annuelle d'énergie                                                                                                                                                                             | (applications à basse température, conditions climatiques plus chaudes) | 1054             | 1680                                | 2549                                | 3151             | QHE     | kWh   |
| Pour les pompes à chaleur air-eau : débit nominal d'air, extérieur                                                                                                                                          | (conditions climatiques moyennes)                                       | 5520             | 5520                                | 5700                                | 5700             |         | m3/h  |
| Pour les pompes à chaleur air-eau : débit nominal d'air, extérieur                                                                                                                                          | (conditions climatiques plus froides)                                   | 5520             | 5520                                | 5700                                | 5700             |         | m3/h  |
| Pour les pompes à chaleur air-eau : débit nominal d'air, extérieur                                                                                                                                          | (conditions climatiques plus chaudes)                                   | 5520             | 5520                                | 5700                                | 5700             |         | m3/h  |
| Pour les pompes à chaleur air-eau : débit nominal d'air, extérieur                                                                                                                                          | (applications à basse température, conditions climatiques moyennes)     | 5520             | 5520                                | 5700                                | 5700             |         | m3/h  |

| Paramètres techniques applicables aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, aux dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur et aux produits combinés à régulateur de température |                                                                                                                                                                                                                            | 207847           | 207848<br>207849                    | 207850<br>207851                    | 207852           |                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------|
| Modèle                                                                                                                                                                                                      | Conditions                                                                                                                                                                                                                 | iTec XTR S 230-1 | iTec XTR M 400V<br>iTec XTR M 230-1 | iTec XTR L 400V<br>iTec XTR L 230-1 | iTec XTR XL 400V | Symbole         | Unité  |
| Pour les pompes à chaleur air-eau : débit nominal d'air, extérieur                                                                                                                                          | (applications à basse température, conditions climatiques plus froides)                                                                                                                                                    | 5520             | 5520                                | 5700                                | 5700             |                 | m3/h   |
| Pour les pompes à chaleur air-eau : débit nominal d'air, extérieur                                                                                                                                          | (applications à basse température, conditions climatiques plus chaudes)                                                                                                                                                    | 5520             | 5520                                | 5700                                | 5700             |                 | m3/h   |
| Possibilité de ne fonctionner qu'en heures creuses                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | Oui              | Oui                                 | Oui                                 | Oui              |                 |        |
| Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur :                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                     |                                     |                  |                 |        |
| Profil de soutirage déclaré (conditions moyennes)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | XL               | XL                                  | XL                                  | XL               |                 |        |
| Profil de soutirage déclaré (conditions froides)                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            | XL               | XL                                  | XL                                  | XL               |                 |        |
| Profil de soutirage déclaré (conditions chaudes)                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            | XL               | XL                                  | XL                                  | XL               |                 |        |
| Consommation journalière d'électricité (conditions moyennes)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | 7,098            | 7,327                               | 7,535                               | 7,619            | Qelec           | kWh    |
| Consommation journalière d'électricité (conditions froides)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            | 9,468            | 9,860                               | 8,663                               | 8,819            | Qelec           | kWh    |
| Consommation journalière d'électricité (conditions chaudes)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            | 5,815            | 6,589                               | 6,656                               | 7,143            | Qelec           | kWh    |
| Consommation annuelle d'électricité (conditions moyennes)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | 1504             | 1527                                | 1548                                | 1567             | AEC             | kWh/an |
| Consommation annuelle d'électricité (conditions froides)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | 1985             | 2045                                | 1757                                | 1793             | AEC             | kWh/an |
| Consommation annuelle d'électricité (conditions chaudes)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | 1243             | 1396                                | 1362                                | 1466             | AEC             | kWh/an |
| Efficacité énergétique des chauffe-eau                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | 107              | 104                                 | 101                                 | 100              | η <sub>wh</sub> | %      |
| Efficacité énergétique des chauffe-eau (conditions froides)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            | 81               | 77                                  | 88                                  | 87               | η <sub>wh</sub> | %      |
| Efficacité énergétique des chauffe-eau (conditions chaudes)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            | 131              | 116                                 | 115                                 | 107              | η <sub>wh</sub> | %      |
| Étiquette énergétique des chauffe-eau                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | A                | A                                   | A                                   | A                |                 |        |
| PRÉCAUTIONS                                                                                                                                                                                                 | Toutes les précautions spécifiques pour le montage, l'installation et la maintenance sont décrites dans les instructions d'utilisation et d'installation. Lire et suivre les instructions d'utilisation et d'installation. |                  |                                     |                                     |                  |                 |        |